

СОЛЬВ-ЭС

растворитель

(ТУ 2319-080-12288779-2009)



Описание

Смесь углеводородных и кислородсодержащих растворителей.

Назначение и область применения

Растворитель СОЛЬВ-ЭС предназначен:

- для разбавления этилсиликатных лакокрасочных материалов;
- для промывки оборудования.

Сертификация, испытания

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 66.01.40.231.П.001614.07.10 от 05.07.2010 г.

Технические характеристики

Внешний вид	Бесцветная или светло-желтая прозрачная жидкость без посторонних примесей и механических включений
Плотность, г/см ³	0,82 - 0,84

Упаковка и хранение

Растворитель СОЛЬВ-ЭС упакован в бочки металлические, ведра и канистры пластиковые.

Условия хранения растворителя – в соответствии с ГОСТ 9980.5-2009.

Гарантийный срок хранения растворителя в герметично закрытой таре изготовителя – 12 месяцев со дня изготовления.

Меры безопасности

Растворитель СОЛЬВ-ЭС по воздействию на организм является малоопасным веществом. При работе с ним необходимо соблюдать соответствующие отраслевые нормы и требования.



ЗАО Научно-производственный холдинг «ВМП»

Екатеринбург, 620016, ул. Амундсена, 105, тел./ф.: (343) 267-94-31; 266-09-15; office@fmp.ru; www.coldzinc.ru

Москва, тел./факс: (495) 955-12-64; 955-12-63; e-mail: svx@fmp.ru

Санкт-Петербург, тел./факс: (812) 449-48-00; e-mail: spb@fmp.ru

Воронеж, тел. (4732) 20-55-98; e-mail: zamet@comch.ru

Новосибирск, тел. (383) 205-07-00; e-mail: alex@stroy-nsk.ru